

## FICHA TECNICA

**VERSION** 1,00      **FECHA VERSION** 16/12/10      **FECHA IMPRESION** 22/02/20

**PRODUCTO** GUAIYAC WOOD BLEND

**USOS** Materia prima de uso industrial destinada a la fabricación de fragancias.

**CLASIFICACION**

**Nº REGISTRO REACH** Todos los ingredientes de la mezcla han sido pre-registrados o están exentos de registro.

### ESPECIFICACIONES

**ASPECTO A 20° C** LIQUIDO SEMI VISCOSO TRANSPARENTE

**COLOR** DE AMARILLO PALIDO A VERDE

**OLOR**

**TENACIDAD**

**USO**

### ESTABILIDAD

<b>DENSIDAD A 20° C (g / ml)</b>	0,950	- 0,965
<b>DENSIDAD 25/25</b>	-	-
<b>INDICE REFRACCION nD20</b>	1,5000	- 1,5100
<b>INDICE REFRACCION nD25</b>	-	-
<b>ROTACION OPTICA (°)</b>	-20,00	/
<b>PUNTO DE EBULLICION (°C)</b>	-	-
<b>PUNTO DE FUSION (°C)</b>	-	-
<b>PUNTO DE INFLAMACION (°C)</b>	101,00	-
<b>RIQUEZA (%GC)</b>	-	-
<b>ACIDEZ (mg KOH/g)</b>	-	-
<b>SOLUBILIDAD</b>	INSOLUBLE EN AGUA	
<b>PRESION VAPOR</b>	NO DETERMINADA	
<b>OTRAS SOLUBILIDADES</b>	SOLUBLE EN ETANOL	

### OTROS DATOS TECNICOS

### ESTABILIDAD Y ALMACENAJE

GUARDAR EN RECIPIENTES BIEN LLENOS Y CERRADOS EN LUGAR FRESCO Y SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ.  
SUPERADOS LOS 24 MESES DE ALMACENAJE, SE DEBERA CONTROLAR LA CALIDAD ANTES DE USAR.

LOS DATOS INDICADOS CORRESPONDEN A NUESTROS CONOCIMIENTOS ACTUALES Y NO PRESENTAN UNA GARANTIA DE LAS PROPIEDADES. EL RECEPTOR DE NUESTRO PRODUCTO DEBERA OBSERVAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, LAS REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.